

VARIO lichtdoorlatende klep

VELUX®
Commercial


Gefabriceerd volgens de exacte specificaties van de klant en afgeleverd als compleet product

VARIO lichtdoorlatende klep

- bijzonder geschikt voor renovatieprojecten vanwege de op de cm nauwkeurige fabricatie; de afmetingen staan vermeld op de achterzijde
- geprefabriceerd voor een snelle montage
- kwalitatief hoogwaardige en duurzame constructie met een aluminium frame en polycarbonaat dubbele beglazing
- geschikt om als RWA te gebruiken, verkrijgbaar in lengtes tot 250 cm en gecertificeerd conform DIN EN 12101-2

Profielen

- geëxtrudeerd aluminium profielen, blank afgewerkt; optionele poedercoating in de door u gewenste RAL-kleur

Beglazing

- 10 mm polycarbonaat dubbelwandige panelen of 10 mm polycarbonaat vierwandige panelen, opaalkleurig of helder

Reactie bij brand

- B1 of licht ontbrandbaar conform DIN 4102
- B-s1, d0 of licht ontbrandbaar conform EN 13501-1

Afmetingen

- van 112–412 cm bovenste buitenrand van de opstand

Ventilatiemogelijkheden

Handbediend

- spindel met een hefhoogte van 300 mm en bedieningsstang van 1,5 of 2,5 m lang of in een uittrekbare variant van 2,5-4,0 m.

Elektrisch geactiveerd (230 V AC of 24 V DC)

- opbouw of inbouw, dubbele ventilatieschakelaar met indicatielampje
- opener met spindelaandrijving ongeveer 300-500 mm hefhoogte (andere hefhoogtes mogelijk)
- regensensor of wind-/regensensor
- centrale uitknop met timer

Pneumatisch geactiveerd

- pneumatische hefcilinder met een hefhoogte van 300, 500, 750, 1.000 of 1.250 mm
- pneumatische handbediende regelklep



VARIO lichtdoorlatende klep met RWA-apparatuur en elektrische motor na RWA-opening in uiteindelijke positie



VARIO lichtdoorlatende klep met RWA-apparatuur en elektrische motor in ventilatiepositie

Mogelijke afmetingen van de VARIO lichtdoorlatende klep

		maximale bestelmaten	maximale binnenwerkse maten (bovenste rand van de opstand) = dagmaat
		cm x cm	cm x cm
alleen levering	VARIO lichtdoorlatende klep	292 x 412 ¹	280 x 400
bij levering klaar om gemonteerd te worden, volledig uitgerust met:	Polyester opstand, 15, 30 of 50 cm hoog (maten volgens leveringslijst lichtkoepels)	250 x 250 ² 200 x 300 ²	230 x 230 180 x 280
	PVC opstand, 15 of 30 cm hoog (afmetingen op de cm exact mogelijk)	270 x 350 ²	250 x 330
	PVC opzetopstand 15 of 30 cm hoog (afmetingen op de cm exact mogelijk)	300 x 380 ²	280 x 360
	Metalen opstand, ISO-THERM AK, type TE, 30, 40 of 50 cm hoog (maten volgens leveringslijst lichtkoepels)	270 x 300 ²	250 x 280
Montage op locatie op:	VELUX Commercial stalen opstand, horizontale oplegging, breedte 60 mm	292 x 412 ¹	280 x 400
	Bestaande opstand, horizontale oplegging, minimale breedte 60 mm	292 x 412 ³	afhankelijk van constructie

Opmerking:

Afhankelijk van de specificaties van de klant kunnen producten tot op de centimeter exact worden geproduceerd binnen het bereik van de verkrijgbare maten.

1) Buitenwerkse maat opstand

2) Bestelmaten lichtkoepel = binnenwerkse maat onderrand van opstand

3) Informatie over opstand nodig